

# JANOME modely

## DESKTOP SÉRIE



**JR3**

**20**

**3**

**E**

**-**

**A**

**C**

Série

Zdvih os X,Y

Počet os

Enkodér

Operační panel

Napájení

JR 2000  
JR 3000

20: 200x200mm  
30: 300x320mm  
40: 400x400mm  
50: 510x510mm  
60: 510x620mm

2  
3  
4

E: Zahřnutý  
N: Není součástí

A: Součástí robota  
B: Switchbox

C: 90-125V/180-240V ~ 50/60Hz (bez výst.)  
180-240V ~ 50/60Hz (výstup 200V)  
(především EU, Korea)  
J: 90-125V ~ 50/60Hz  
(především Japonsko)

## SCARA SÉRIE



**JS3**

**-**

**35**

**20**

Série

Max. délka ramena

Zdvih osy Z (J3)

JS3

35: 350mm  
45: 450mm  
55: 550mm

20:200mm



**JS**

**350**

**TH**

Série

Max. délka ramena

Provedení

JS

250mm 650mm  
350mm 750mm  
450mm 880mm  
550mm 1000mm

-  
TH  
CL  
THCL



**JSR**

**-**

**440**

**3**

**N**

Série

Max. délka ramena

Počet os

JSR

440

3  
4



## PORTÁLOVÉ SYSTÉMY



JC-3	A00	- 0	T	3
Série	Specifikace	Model	Počet os	
JC-3	CON: 2 osy inkr. enkodéry A00: 3 osy inkr. enkodéry B01: 4 osy inkr. enkodéry D00: 3 osy absolut. enkodéry	Tvar: T Tvar: H	2 3 4	

## ELEKTRICKÉ LISY



JPU	- 1005	L	- B	C	N	I	150
Série	Max. zatížení	Provedení	Kontrolér	Typ	Směr motoru	Enkodér	Rozsah
JPU	0.5kN: 0055 1kN: 0105 2kN: 0205 5kN: 0505 10kN: 1005 20kN: 2005 30kN: 3005 50kN: 5005 80kN: 8005 120kN: 12T5	N: Standardní L: Prodloužený C: Clean room	B: Standardní C: Compactní	CE: C	N: Standardní R: čelem doprava L: čelem doleva B: čelem dozadu	I: Inkrementální A: Absolutní	0.5~2 kN 80mm: 080 5~10 kN 100mm: 100 150mm: 150 20~80 kN 200mm: 200 400mm: 400 120 kN 200mm: 200



JPS	- 0501	00	- 100	BS	- NL	CCA	- 33	1
Série	Max. zatížení	Provedení	Rozsah	Brzda	DIO	Fieldbus	Kom. kabel	Napájení
JP-S JP-SC	5kN: 0501 10kN: 1001 15kN: 1501 20kN: 2001 30kN: 3001 50kN: 5001	0: Standard 1: CE 2: Clean 3: CE Clean  Motor 0: Standard 1: Speciální konfigurace	5kN/10kN 100mm: 100 250mm: 250 15kN 100mm: 100 200mm: 200 350mm: 350 20kN/30kN 100mm: 100 200mm: 200 400mm: 400 50kN 200mm: 200 400mm: 400	B: Ano 0: Ne	N: NPN P: PNP 0: Ne	CC: CC-Link DE: Devicenet PR: Profibus 00: Ne	3m: 3 5m: 5 10m: A 15m: B 20m: C Bez: 0	5kN - 20kN Jedna fáze: 1 Tři fáze: 3 30kN / 50kN Tři fáze: 3
				Snímač S: Tah L: Tlak 0: Ne	Lineární enkodér L: Součástí 0: Ne	Reg. odpor A: Externí připojení B: Zabudované	Napájecí kabel 3m: 3 5m: 5 Bez: 0	

# EXACTEC



Vzdušná 56/4  
460 01 Liberec 1

www.exactec.com

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Tel: (+420) 485 151 447  
E-mail: info@exactec.com